

# S200-9HX-X

## ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



Неуправляемый 2.5G Ethernet коммутатор на 8 портов

Входное напряжение: + 12В

Рабочая температура: -10°C ~ +55°C

Защита от перенапряжения: 2-4KV

Сертификаты: EAC, RoHS, FCC, CE

## КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

S200-9HX-X — неуправляемый мультигигабитный Ethernet коммутатор из коммерческой серии S200. Устройство имеет 8 портов 10/100/1000/2500 RJ45 и один SFP+ порт, поддерживающий скорость передачи данных до 10 Гб/с. Данное устройство предназначено для решения большинства типовых задач бизнес-пользователей, таких как подключение к сети передачи данных современных точек доступа Wi-Fi6 и сетевых накопителей (NAS), оснащенных высокоскоростным интерфейсом 2,5G

Коммутатор поддерживает MDI/MDIX.

## СПЕЦИФИКАЦИЯ

Порты	
Порты	8 x 10/100/1000/2500 Base - T + 1*10GBase-X
Интерфейс питания	От внешнего БП 12В
LED индикация	
PWR	Индикатор питания
RUN	Индикатор рабочего состояния
Link/Act	Индикатор состояния соединения (сетевая активность)
Тип кабеля и дальность передачи	
Витая пара	1G: 0-100 м (CAT5e, CAT6) 2.5G: 0-50 м (CAT5e, CAT6)

Одномодовый оптический кабель	20/40/60/80/100 KM
Многомодовый оптический кабель	550 M
<b>Поддерживаемые сетевые топологии</b>	
Кольцо	Не поддерживается
Звезда	Поддерживается
Шина	Поддерживается
Дерево	Поддерживается
<b>Параметры электропитания</b>	
Напряжение питания	+12Вт
Энергопотребление	<10Вт
<b>Layer 2</b>	
Коммутационная ёмкость	60G
Скорость пересылки пакетов	44.64 Мб/с
Таблица MAC-адресов	4К
Размер буфера	8.1M
Задержка пересылки	<10us
MDX/MIDX	Поддерживается
Jumbo frame	Поддерживается 10К байт
<b>Эксплуатационные характеристики</b>	
Рабочая температура	-10 °С~ +55 °С
Температура хранения	-40°С ~+ 70 °С
Рабочая влажность	10%~90% (без конденсации)
Метод охлаждения	Безвентиляторный, естественное охлаждение
Среднее время наработки на отказ	100,000 часов
<b>Параметры электромагнитной защиты</b>	
Защита от перенапряжения для порта	Общий режим 4кВ, дифференциальный режим 2кВ
DIP	Contact 8K, Air 15K
ESD	0.5 м
<b>Габариты</b>	
Размер устройства	175*73*28 мм
Форм-фактор	Настольный (Desktop)
Вес	0.3 кг
<b>Комплект поставки</b>	
<b>Комплект поставки</b>	Коммутатор, руководство пользователя, адаптер питания, пылезащитная заглушка.



Официальный дистрибьютор Shenzhen Scodeno Technology Co., Ltd. в РФ и странах ТС:  
**InPrice Distribution**

Тел. +7 (495) 788-1-788

e-mail: [scodeno@inprice.ru](mailto:scodeno@inprice.ru)

**[www.inprice.ru](http://www.inprice.ru)**

Телефон службы технической поддержки  
о продукции Scodeno: +7 (495) 134-33-70

***Scodeno***